

Руководство по монтажу: Skamol Primer



1 Грунтовка Skamol Primer полностью готова к использованию и не требует разбавления.



2 Грунтовка Skamol Primer наносится на ту сторону плиты SkamoEnclosure Board, на которую будет наноситься штукатурка.



3 Штукатурку можно класть сразу после нанесения грунтовки Skamol Primer.

Область применения

Грунтовка Skamol Primer наносится на ту сторону плиты SkamoEnclosure Board, на которую будет наноситься гладкая штукатурка Skamol Smooth Plaster или структурная штукатурка Skamol Structural Plaster.

Грунтовка Skamol Primer полностью готова к использованию и не требует разбавления.

- A** Удалите пыль с поверхности плиты SkamoEnclosure Board.
- B** Skamol Primer наносится ровным слоем на плиту SkamoEnclosure Board кистью, валиком или распылителем.
- C** Четко видно, когда наступает насыщение поверхности плиты SkamoEnclosure Board грунтовкой Skamol Primer.
- D** Плита SkamoEnclosure Board готова к нанесению гладкой штукатурки Skamol Smooth Plaster или структурной штукатурки Skamol Structural Plaster примерно 30 минут после нанесения грунтовки Skamol Primer.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Дания
Тел.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com