

# СОНОПЛАТ

ТУ 5767-001-21056832-2013

ТНВЭД 4823908597



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Соноплат – это тонкие звукоизоляционные панели из древесно-волоконистого прессованного листа с гофрированной структурой, наполненные мелкодисперсным кварцевым наполнителем.

## СОСТАВ

- многослойный целлюлозный гофрированный каркас;
- мелкодисперсный кварцевый наполнитель.

## ВЫПУСКАЕМЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Модификации	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Площадь, м <sup>2</sup>	Вес, кг
Соноплат Стандарт	1 200	600	12	0,72	13
Соноплат Стандарт Плюс	1 200	800	12	0,96	17

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Соноплат Стандарт	Соноплат Стандарт Плюс
Индекс изоляции воздушного шума, $R_w$ , дБ	38	38
Коэффициент теплопроводности $\lambda$ , Вт/м °С	0,17	0,17
Поверхностная плотность, кг/м <sup>2</sup>	18,8	18,8
Статическая нагрузка, т/м <sup>2</sup>	<65	<65

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются в качестве прослойки в конструкциях тонких звукоизолирующих систем стен, полов, потолков для повышения их эффективности в помещениях всех типов.

## СЕРТИФИКАТЫ

1. Санитарно-эпидемиологический сертификат, рекомендован к применению в любых жилых и нежилых помещениях.
2. Сертификат на соответствие требованиям пожарной безопасности. Группа горючести - Г4.
3. Сертификат ВИБРОАКУСТИКА НИИСФ РААСН, по результатам, каркасные перегородки с применением звукоизоляционных панелей Соноплат рекомендованы для применения в зданиях любого назначения.

## НОРМЫ УПАКОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Модификации	Вид упаковки	Количество панелей на поддоне, шт	Размер упаковки с поддоном, (ДхШхВ), мм	Вес упаковки, кг	Объем упаковки, м <sup>3</sup>	Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> панелей, шт	Норма загрузки в еврофуру 82 м <sup>3</sup> поддонов, шт
Соноплат Стандарт	поддон	50	1200x600x750	650	0,54	1600	32
Соноплат Стандарт Плюс	поддон	50	1200x800x750	850	0,72	1150	23

Загрузка в еврофуру автопогрузчиком задняя или боковая.