



строительные материалы

## ФИБИОЛ ЛП ( Люкс)

Гидро-звукозоляционное полотно

ТУ 5763-002-01791162-2016 , ГОСТ 234400-2009

**Фибиол Люкс** – двухслойное полотно, одна часть которого – это звукоизолирующий войлок, другая – гидроизолирующая битумная основа. Данный материал предотвращает распространение ударного шума в звукоизоляционных полах “плавающего” типа

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фибиол Люкс используется в жилых и нежилых помещениях, помещениях с повышенной влажностью (кухни, санузлы), в качестве звуко и гидроизоляционного материала под “плавающую стяжку”

### ДОСТОИНСТВА

- звуко и гидроизоляция;
- достаточно высокий уровень поглощения ударного шума (27 дБ), при небольшой толщине полотна;
- долговечность;
- сертифицированный материал.

### СОСТАВ

Защитный полиэтиленовый слой, стекловолокно, битумно-полимерная смесь, искусственный войлок из полиэфирного волокна

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Толщина, мм	6
Площадь в упаковке, м <sup>2</sup>	10
Вес упаковки, кг	25
Размер, м	10×1

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель динамической жесткости при нагрузке 2 кПа	> 65 МН/м3
Водонепроницаемость при давлении не более 0,2 МПа, в течение 2 часов	абсолютная
Теплостойкость	не менее 85°C
Индекс снижения уровня ударного шума ΔL <sub>nw</sub> под стяжкой плотностью 120 кг/м <sup>2</sup>	27 дБ.



### ПРИМЕНЕНИЕ

Фибиол Люкс монтируется согласно инструкции по монтажу,

### ДОКУМЕНТЫ

1. Сертификат соответствия
2. Экспертное заключение о соответствии продукции единым СанЭиГ требованиям к продукции подлежащей сан.-эпид. надзору.
3. Информационное письмо о не подлежании обязательной пожарной сертификации.
4. Протокол исследования акустических характеристик материалов

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Размеры рулона в нераскрытом виде:  
240x240x1000 мм.

Форма упаковки: палета

Размеры палеты (ДхШхВ): 1200x1000x1200 мм

Масса палеты, брутто: 520 кг.

Количество палет в фуре: 26

Количество рулонов в фуре: 520

Тип хранения: вертикальная, одноуровневое.

Температура хранения: до 35 °C., сухое

помещение, не допускать попадание УФ.

Хранить вдали от открытых источника огня.